

MONIL®-KE fluid

Flüssiger Kaltentlacker
Art.-Nr. 4752



MONIL®-KE fluid ist ein Spezialprodukt zur Entfernung von Farben

- löst Kunstharzlacke, Dispersionsfarben, Grundierungen und Graffiti,
- greift Metall, Holz, Beton oder andere mineralische Stoffe nicht an,
- empfohlen für die Entlackung von Teilen im Tauchbad.

MONIL®-KE fluid ist sicher und zuverlässig in der Anwendung

- garantiert frei von giftigen Stoffen und CKW (z.B. Methylenchlorid),
- entfernt mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang,
- für den Einsatz in Lackierereien, Werkstätten und Gewerbebetrieben.



Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Pur MONIL®-KE fluid eignet sich zum Entlacken von Klein- und Großteilen, z.B. Spritz- und Lackierpistolen, Türbeschlägen, Lackierwalzen, Felgen usw.
Je nach Art der Lackschicht 5 - 30 Minuten im Tauchbad einwirken lassen und anschließend mit Spachtel abschaben oder mittels Hochdruckgerät abspritzen. Das Tauchbad sollte nicht erwärmt werden und ist möglichst geschlossen zu halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

MONIL®-KE fluid wurde zur schonenden Entlackung von lösemittelbeständigen Gegenständen im Tauchbad entwickelt.
Nicht auf Kunststoffen oder Kunststoffteilen anwenden, da diese angegriffen werden können!

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Tensiden, wasserlöslichen Lösungs- und Beschleunigungsmitteln.

pH-Wert:

Neutral (in wässriger Verdünnung).